

**• ΜΗΧΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΞΗΣ ΡΕ**
**"AURORA"**

**"POLYMODE 48V 4T - SILVIA 3"**


Μηχανές συγκόλλησης πολυαιθυλενίου με τη μέθοδο της ηλεκτροσύντηξης, κατασκευασμένες σύμφωνα με το ISO 12176/2/3/4 και UNI 10566. Ενσωματώνουν συστήματα barcode και χειροκίνητης λειτουργίας.

Τα 300 reports συγκολλήσεων που μπορούν να αποθηκευτούν στη μνήμη της μηχανής, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς τους σε PC σε μορφή word ή excel με τη βοήθεια ειδικού καλωδίου. Επίσης, με τη χρήση ενός φορητού εκτυπωτή τα δεδομένα αυτά μπορούν εύκολα να εκτυπωθούν.

**Τεχνικές προδιαγραφές**

	<b>"AURORA"</b>	<b>"POLYMODE 48V 4T - SILVIA 3"</b>
Παροχή ρεύματος μονής φάσης	230V, 50/60Hz	48V, 50/60Hz
Τάση εξόδου	8-48V	8-48V
Μέγιστη ένταση ρεύματος εξόδου	110A	110A
Μέγιστη ισχύς	4,4KW	4,4KW
Εύρος λειτουργίας	20-710mm	20-710mm
Θερμοκρασίας λειτουργίας	-10°C +45°C	-10°C +45°C
Μοντέλα λειτουργίας	Barcode / χειροκίνητα	Barcode / χειροκίνητα
Εσωτερική μνήμη	300 reports	300 reports
Βαθμός προστασίας	IP 54	IP 54
Διαστάσεις	280 x 190 x 295mm	350 x 230 x 150mm
Βάρος	22Kgr	4,5Kgr
Printer / PC Connection	RS 232 Serial	RS 232 Serial
Certificates	89/392/EEC	

Η παραπάνω μηχανή ηλεκτροσύντηξης είναι κατάλληλη για τους ακόλουθους τύπους υλικών και για τις συγκεκριμένες εταιρείες

PE Pressure fittings < 48V for gas-water Ø max 710mm	Elofit, Durafuse, Eurostandard, Strengweld, Riessenlmann, Manibs, Wavin/Monoline, Friatec, Plastitalia, George Fischer, PLS, Central Plastic, Hydroblock, Uponor, Degaz, Technima, Innogaz, S&L, Girpi, Agru, Summit, Wanquan
PE Sewage fittings < 48V max Ø 710mm	Frialen/Friafit, Strengweld, Plastitalia, Elofit, PLS
PP-R fittings for sanitary water <48V Ø max 160mm	Coprax, Aquatechnik, Niron, Polysistem, Banninger, George Fischer